



Equipo para obra y construcción Retroexcavadora

Capacidad frontal 3 T





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Generales:

Peso del vehículo: 9000 kg
Base de rueda: 3100 mm
Ancho de vía de la rueda: 2250 mm
Distancia mínima al suelo: 320 mm
Velocidad máxima: 45 Km/h
Grado de gravedad: 35°
Dimensiones: 6800 x 2300 x 3100 mm
Radio de giro mínimo: 4500
Motor: Deutz 6105 turboalimentado 92kW (125 hp Turboalimentado)
Velocidad de rotación: 2400 r/min
Cilindros: 6-105

Especificaciones de excavadora:

Máx. profundidad de excavación: 3200 mm
Máx. altura de descarga: 4100 mm
Máx. radio de excavación: 4800 mm
Ancho del cucharón: 60 mm
Cuchara excavadora: 0,25 m³
Máx. altura de excavación: 5600 mm
Ángulo de rotación de la excavadora: 360°

Especificación del cargador frontal:

Capacidad de levantamiento: 3 ton/6700lbs
Máx. altura de descarga: 3600 mm
Máx. distancia de volcado: 900 mm
Ancho del cucharón: 2350 mm
Capacidad de la cuchara: 1,3 m³ balde reforzado
Máx. altura de elevación: 4800 mm

Especificación Transmisión:

Caja de cambios: Manual
Cambios: 4 delanteras y 4 traseras velocidades.
Convertidor: 315 Tipo split de alta y baja velocidad.

Especificaciones de dirección:

Tipo: Dirección totalmente hidráulica articulada.
Ángulo de dirección: 40°

Especificaciones del eje:

Tipo: 25 ejes

Especificación de frenado:

Sistema de frenado: Freno de disco asistido por aire en las 4 ruedas.

Especificación de neumático:

Modelo: 17,5-25

Especificación de capacidad:

Diesel: 85 (L.)
Aceite hidráulico: 85 (L.)

Otras especificaciones:

Tracción: 4x4
Tipo de transmisión: Hidráulica.
Distancia de frenado: 7800 mm

Colores disponibles del equipo:

Verde, Rojo, Amarillo, Azul.

Certificaciones:

ISO, CE, SGS





EMBALAJE

